

Reinigungs- und Pflegeanleitung (für Fronten und Korpusteile)

Allgemeine Pflegehinweise

Die Küche wird, wie kein anderer Wohnraum, tagtäglich großen Belastungen ausgesetzt. Die Entscheidung für die Firma LEICHT zeigt Ihre Wertschätzung für Qualität und Funktionalität in hohem Maße. Der Einsatz hochwertiger Materialien und die wertige Verarbeitung des Möbels ermöglichen Ihnen eine einfache Pflege Ihrer Küche sowie eine weitgehende Unempfindlichkeit gegen Schmutz. Um diese Wertigkeit langfristig zu wahren, sollten Sie Ihre Küche regelmäßig pflegen. Im Folgenden haben wir Ihnen einige Pflegehinweise zusammengefasst.

Küchenmöbel bestehen größtenteils aus Holzwerkstoffen, die über die Luftfeuchtigkeit Wasser aufnehmen, aber auch wieder abgeben können. Dieses Verhalten nennt man „Quellen“ und „Schwinden“. Die Oberflächen der Firma LEICHT werden um diesen Verhalten zu vermeiden behandelt. Allerdings kann diese Oberflächenbehandlung dem nicht vollständig entgegenwirken. Achten Sie daher darauf, dass Ihre Küche einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 65% ausgesetzt ist um die Qualität und Funktionalität Ihrer Küche positiv zu beeinflussen. Kurzfristige Überschreitungen von 2 bis 3 Tagen haben keinen negativen Einfluss auf Ihre Küche.

Grundsätzlich gilt bei allen Oberflächen, auftretende Verschmutzungen sofort zu beseitigen. Dafür reicht in aller Regel ein feuchtes, weiches Tuch ohne Reinigungsmittel. Zur Reinigung ist das von uns geprüfte und freigegebene Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein weiches Baumwolltuch zu verwenden. Vorsicht bei der Verwendung anderer Reinigungstücher, da diese die Oberfläche beschädigen können. Sollte die Verschmutzung dadurch nicht entfernt werden, verwenden sie ausschließlich haushaltsübliche Reinigungsmittel. Dabei empfehlen wir Ihnen bei leichten Verschmutzungen einen Glasreiniger (z.B. Sidolin Streifenfrei Cristal). Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden sie ebenfalls haushaltsübliche Reinigungsmittel (z.B. Bref Power gegen Fett & Eingebrenntes, Ariel Pulver Colour & Style Waschmittel oder Persil Universal jeweils in Pulverform – lösen Sie dazu 1g Waschmittelpulver in 100ml lauwarmem Wasser auf). Prüfen Sie zur Sicherheit das Mittel vor der ersten Anwendung an einer Stelle, die nicht im Sichtbereich liegt. Für bestimmte Oberflächen ist ein Schmutzradierer zu empfehlen (siehe Kunststoff-Oberflächen). **Wischen Sie die Fläche anschließend sofort wieder mit einem weichen Tuch trocken.**

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Küche niemals scheuernde Mittel, Lösemittel, Stahlwolle und Topfschwämme, da diese Ihre Oberfläche angreifen können. Auch die Verwendung von Dampfreinigungsgeräten ist untersagt, da dies zu Quellungen führt. Vermeiden Sie stehende Flüssigkeiten, speziell an Fugen.

Zusammenfassung der Pflegehinweise

Zur Reinigung ihrer LEICHT-Küche empfehlen wir Ihnen folgende Reinigungsmittel:

1. Für leichte Verschmutzungen: Glasreiniger Sidolin Streifenfrei Cristal
2. Für hartnäckige Verschmutzungen: Bref Power gegen Fett & Eingebrenntes
3. Für hartnäckige Verschmutzungen: Waschmittel in Pulverform (Ariel Pulver Colour & Style oder Persil Universal in einer Lösung mit 100ml warmen Wasser pro 1g Waschpulver)
4. Für hartnäckige Verschmutzungen: Schmutzradierer Domol Magic Pad oder Meister Proper Express.

Bei Verwendung der oben genannten Reinigungsmittel beachten Sie grundsätzlich die Anwendungsanweisung des Herstellers. Die Erstanwendung der oben genannten Reinigungsmittel

sollte zu Testzwecken vorab an einer Stelle außerhalb des Sichtbereichs durchgeführt werden. Zur Reinigung ist das von uns geprüfte und freigegebene Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein weiches Baumwolltuch zu verwenden.

Reiniger	1. Sidolin Streifenfrei Cristal	2. Bref Power gegen Fett & Eingeranntes	3. Waschmittel in Pulverform	4. Schmutz- radierer
Fronten				
Kunststoffoberflächen mit Melaminharzbeschichtung oder Schichtstoff				
CERES (Melamin)	x	x	x	x
IKONO (Melamin)	x	x	x	x
ORLANDO (Melamin)	x	x	x	x
SOLARA (Melamin)	x	x	x	x
STRATO (Melamin)	x	x	x	x
SYNTHIA (Melamin)	x	x	x	x
TOCCO (Schichtstoff)	x	x	x	x
Farbig lackierte Oberflächen				
CALVOS-FS (Lack)	x	x	x	
CARRÉ-2-FG (Lack)	x	x	x	
CARRÉ-2-LG (Lack)	x	x	x	
CARRÉ-FS (Lack)	x	x	x	
CLASSIC-FF (Lack)	x	x	x	
CLASSIC-FS (Lack)	x	x	x	
CHIARA-BG (Lack)	x	x	x	
DOMUS color (Lack)	x	x	x	
ESPRIT (Lack)	x	x	x	
LARGO-FG (Lack)	x	x	x	
LARGO-LG (Lack)	x	x	x	
PUR-FF (Lack)	x	x	x	
PUR-FS (Lack)	x	x	x	
PUR-FG (Lack)	x	x	x	
SIRIUS (Lack)	x	x	x	
VERVE-FS (Lack)	x	x	x	
Fronten mit Supermattlackierung				
BONDI (Supermattlack)	x	x	x	x
MINERA (Supermattlack)	x	x	x	x
Echtholzoberflächen				
AVENIDA (Holz)	x	x		
TIMBER (Holz)	x	x		
TOPOS (Holz)	x	x		
XYLO (Holz)	x	x		
VALAIS (Holz)				
Betonoberflächen				
CONCRETE (Beton)	x	x		
Metalloberflächen				
STEEL (Metall)	x	x	x	

Glasoberflächen				
IOS (Glas)	x			x
IOS-M (Glas)	x			x
Steinoberflächen				
STONE (Stein)	x	x	x	
Polymerglasbeschichtung				
VITREA (Polymerglas)		x	x	
Arbeitsplatten:				
Schichtstoffbelag	x	x	x	x
Massivholzarbeitsplatten	x	x	x	
Quarzwerkstoff	x	x	x	
Glas	x	x	x	x
Mineralwerkstoff	x	x	x	
Kompaktmaterial	x	x	x	x

Kunststoffoberflächen mit Melaminharzbeschichtung

Kunststoffoberflächen mit Melaminharzbeschichtung zeichnen sich durch ihre besondere Widerstandsfähigkeit der Oberfläche aus. Für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie die im Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“ angegebenen Reinigungsmittel. Besonders hartnäckige Verschmutzungen können mit einem Schmutzradierer entfernt werden.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel!

Farbig lackierte Oberflächen

Lackierte Fronten werden in mehreren Arbeitsgängen mit Spezial-Lacken behandelt, die nach dem neusten Stand für stark beanspruchte Oberflächen entwickelt wurden. Durch Licht- und Wärmeeinflüsse bedingt, unterliegen sie einem natürlichen Alterungsprozess, der zu einem ganz allmählichen Nachdunkeln führt. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Auch äußere Einflüsse wie Rauch, Schmutz und Dampf, können zu Verfärbungen der Oberfläche führen. Deshalb empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Reinigung und Pflege Ihrer LEICHT Küche.

Für farbig lackierte Oberflächen sind keine speziellen Reinigungsmittel erforderlich. Hierzu sind handelsübliche weiche Reinigungsmittel (z.B. sämtliche im Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“ genannten Reinigungsmittel) gut geeignet. Zur Reinigung ist das von uns geprüfte und freigegebene Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein weiches Baumwolltuch zu verwenden. Vorsicht bei der Verwendung anderer Reinigungstücher, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdünnungen, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden an der Oberfläche verursachen.

Fronten mit Supermattlackierung

Die Fronten sind nach dem Abziehen der Schutzfolie einsatzbereit. Zur täglichen Reinigung der supermatten Oberfläche genügt eine einfache Seifenlösung. Um die Langlebigkeit der Fronten zu gewährleisten, ist der Einsatz von alkoholhaltigen, ätzenden, schleifenden und scheuernden Reinigungsmitteln zu unterlassen.

Bei der Anwendung von silikonhaltigen Reinigungsmitteln (z.B. Spülmittel) verschließen sich die mikroskopisch kleinen Vertiefungen der Oberfläche, was zu einem Schleier auf der Front führen kann und wodurch der Antifingerprinteffekt einschränkt wird. Der Antifingerprinteffekt ist auf den normalen Fetthaushalt der menschlichen Haut abgestimmt und kann durch Fette und Öle auf der Haut eingeschränkt werden.

Echtholzoberflächen:

Holz ist ein Naturprodukt. Es lebt, oder wie der Fachmann sagt, es arbeitet. Durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit dehnt es sich aus oder zieht sich zusammen, wodurch leichte Versätze an Massivholz-Rahmenverbindungen auftreten können. Als gewachsener Werkstoff weist Holz Unterschiede in Farbe und Struktur auf, die durch Beizen nicht auszugleichen sind. Diese Unterschiede sind naturbedingt und berechtigen deshalb nicht zu Beanstandungen.

Diese Echtheitsmerkmale geben Ihrer LEICHT-Holzküche ihren individuellen und einzigartigen Charakter und betonen die natürliche Schönheit des Naturstoffes. Alle Echtholz-Oberflächen sind mit hochwertigen, umweltfreundlichen Wasserlacksystemen lackiert und dadurch pflegefreundlich und weitgehend unempfindlich gegenüber im Haushalt vorkommenden Flüssigkeiten.

Alle Holzoberflächen können mit einem trockenen Staubtuch abgewischt werden. Zur Reinigung von festsitzenden Verschmutzungen [...] eignet sich ein feuchtes (nicht nasses!) Tuch. Dem Wasser kann zudem ein mildes Reinigungsmittel (Glasreiniger) beigegeben werden. Achten Sie darauf stets in Holzfaserrichtung zu putzen, um Verschmutzungen aus den Poren herauswischen zu können. Ein sofortiges Nachtrocknen mit einem weichen Tuch ist besonders wichtig. Für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie die im Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“ angegebenen Reinigungsmittel.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdünnungen, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden an der Oberfläche verursachen.

Betonoberflächen

Die Oberflächen haben die Anmutung einer feinen, mit Spachtelstrukturen gezeichneten Betonoberfläche. In einem handwerklichen Verfahren erhalten die Flächen der Trägermaterialien einen Überzug aus pigmentiertem Feinbeton. Ein Mattlacküberzug verleiht der Oberfläche eine Schutzschicht und gewährleistet ein hohes Maß an Strapazierfähigkeit.

Zur Reinigung Ihrer Betonoberflächen können Sie alle im Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“ genannte Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und trocknen Sie anschließend mit einem weichen Tuch die Front, um Putzstreifen zu vermeiden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdünnungen, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden an der Oberfläche verursachen.

Metalloberflächen

Die stählerne Oberfläche des mit Programms STEEL fasziniert durch seinen industriellen Charakter und seine materialgetreue Wirkung. Bei der Herstellung wird auf die Front ein metallpartikelgebundener Lack aufgetragen. Dieser wird anschließend oxidiert und abschließend schutzlackiert. Durch die gezielte Korrosion entstehen sehr lebhaft und teilweise bunte Strukturbilder, die einer natürlichen Oxidation entsprechen. Zur Reinigung Ihrer Metalloberflächen können Sie alle im Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“ genannte Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur

Reinigung ein weiches Tuch und trocknen Sie anschließend mit einem weichen Tuch die Front, um Putzstreifen zu vermeiden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdünnungen, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden an der Oberfläche verursachen.

Glasoberflächen

Glasoberflächen sind aus robustem und belastbarem ESG Glas, das auf einem Träger aufgebracht wird. Glasfronten zeichnen sich durch eine dauerhafte und widerstandsfähige Oberfläche aus. Das Glas besticht optische durch die rückseitige Lackierung und eine gefaste Kante, wodurch die Oberfläche Tiefenwirkung erhält.

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Glasfront die von uns angegebenen Pflegemittel aus dem Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“.

Steinoberflächen

Fronten mit einer Oberfläche aus Sandsteinoptik werden in einem handwerklichen Verfahren hergestellt. Dazu wird ein pigmentiertes Gesteinsmehl auf das Trägermaterial aufgebracht und durch eine anschließende Oberflächenveredelung aus Mattlack geschützt. Dadurch erhält die Front eine warme und wertige Ausstrahlung sowie eine angenehme Haptik.

Diese Oberflächen können mit den in Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“ genannten Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und trocknen Sie anschließend mit einem weichen Tuch die Front, um Putzstreifen zu vermeiden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdünnungen, Kunstharzverdünnungen oder ähnliche Reiniger können Schäden an der Oberfläche verursachen.

Polymerglasbeschichtung

Die Oberfläche überzeugt durch Ihren brillanten Glanzgrad. Kratz und Widerstandsfähigkeit sind analog unserer Lackoberflächen.

Diese Oberflächen können mit den im Kapitel „allgemeine Pflegehinweise“ genannten Reinigungsmittel, **mit Ausnahme eines Glasreinigers**, gereinigt werden. Keine Scheuermittel, alkoholhaltige Reinigungsmittel, Glasreiniger verwenden!